

**Câmera externa inteligente Wi-Fi Full HD**

- » Imagens em Full HD
- » Visão noturna de até 30 metros
- » Microfone interno
- » Proteção contra chuva e poeira IP67
- » Detecção de pessoas

IMAGENS
EM FULL HDINTELIGÊNCIA
ARTIFICIALMICROFONE
INTERNO

IP67

MULTI-
ARMAZENAMENTO

A câmera de segurança iM5 S foi desenvolvida para cuidar de sua residência e sua família mesmo quando você estiver ausente. Todo o controle necessário estará nas mãos do cliente, em qualquer lugar, através do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações.

Especificações técnicas

MODELO	iM5 S	iM5 SC
Sensor	1/2.8" 2 MP CMOS	
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)	
Resolução real	Full HD (1080p)	
Lente	2,8 mm	
Ângulo de visão	120° (diagonal), 102° (horizontal) e 54° (vertical)	
Armazenamento	MicroSD de até 256 GB	
Zoom digital	16x	
Alcance IR	30 m	
IR inteligente	Sim	
Comprimento de onda LED IR	0,85 µm	
Sensibilidade	0 lux (IR ligado)	

Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Ajustável)
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Não
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Automático)
High Light Compensation (HLC)	Não
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Balanço de branco	Automático
Detecção de movimento	Ajustável
Máscara de privacidade	
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático
Características Elétricas	
Consumo máximo de corrente	0,29 A
Consumo máximo de potência	<3,5 W
Tensão	12 Vdc
Proteção antissurto	15 kV (ethernet e alimentação)
Características mecânicas	
Dimensões (L × A × P)	74,2 x 147,27 x 74,2 mm
Peso	600 g
Cor case	Branco
Tipo case / material	Bullet / Plástico
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno e Externo
Características ambientais	
Temperatura de operação	-30 °C a 60 °C
Umidade relativa de operação	95% ou menos (sem condensação)
Rede	
Rede cabeada	Sim - RJ45 fêmea
Protocolo	IPv4, Onvif (Perfil S), Intelbras-1, RTSP

Padrões Wifi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n	
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz	
Largura de banda	20 / 40 MHz	
Segurança	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK	
Potência de transmissão	b: 17 dBm, g :15 dBm, n :15 dBm	
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps	
Ganho da antena	1,39 dBi	
Vídeo		
Frame Rate	Adaptável (máximo de 30 FPS)	Adaptável (máximo de 20 FPS)
Compressão de vídeo	H.265 (perfil principal)	H.264 (perfil principal)
Taxa de bits para vídeo	Adaptável	
Áudio		
Áudio	Sim	
Compressão de áudio	AAC	
Taxa de bits para áudio	Adaptável	
Configuração		
Método de configuração	Modo AP / Cabo de Rede	

Obs: Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, não serão compatíveis com gravadores Intelbras que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

Fotos do produto

