



### Sensor de abertura de portas e janelas inteligente Mibo Smart

- » Tecnologia ZigBee
- » Works with Alexa
- » Works with Google
- » Necessita de um HUB da linha Mibo para funcionamento



Com um design discreto, minimalista e versátil o Sensor de abertura de portas e janelas inteligente Mibo Smart MSA 1001 chegou para garantir mais segurança para a sua residência, emitindo alertas no app Mibo Smart toda vez que abertura ou fechamento de portas e janelas, podendo ser programado conforme a necessidade do seu ambiente. Sensor de uso interno que possui tecnologia de comunicação totalmente sem fio que garante mais segurança, velocidade e baixo consumo de bateria, com instalação fácil, basta fixar no local desejado e adicionar ao hub<sup>1</sup> da linha Mibo, adicione mais produtos da linha Mibo e tenha uma solução ideal para você.

### Especificações técnicas

Protocolos de comunicação	Zigbee
Padrão ZigBee	IEEE 802.15.4
Frequência de operação	2,4 GHz (ZigBee)
Distância de comunicação	100 metros sem barreiras
Tensão de alimentação	3 Vdc – Bateria tipo CR 2032
Vida útil da bateria	1 ano (20 acionamentos/dia)
Tensão para indicação de bateria fraca	2,6 ± 0,2V
Notificação de alarme de bateria "fraca"	Sim, através do App Mibo Smart
Consumo máximo de potência (stand by)	≤ 31 µA
Corrente em stand by	≤ 10 µA
Corrente máxima de operação	≤ 30 mA
Temperatura de operação	-10°C ~ +55°C
Dimensão (L x A x P)	52,6 x 39,8 x 13,8 mm
Local de instalação	Interno

Cor	Branco
Peso (kg)	0,020 kg
Distância máxima entre o sensor e a parte magnética	≤ 20mm

<sup>1</sup>É necessário o Hub da linha Mibo para funcionamento.

## Fotos do produto

