

Câmera Bullet Multi HD 2 Megapixel

- » Alta Definição de Imagens Full HD 1080p
- » Compatível com Modo Full HD
- » Protocolo MultiHD – HDCVI, AHD-H, HDTVI, Analógico
- » Cores por mais tempo
- » Mais proteção, mais durabilidade



HDCVI, HDTVI, AHD E ANALÓGICO



RESOLUÇÃO HDCVI AHD - HDTVI

FULL HD



MODO DE OPERAÇÃO

IP67

ÍNDICE DE PROTEÇÃO



SÉRIE 1000

Especificações técnicas

Sensor	1/2.8" 2 megapixel CMOS
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais	1920H
Resolução real	Full HD: 1080p
Compatibilidade Modo Full HD	MHDX 1304, MHDX 1308, MHDX 1316
Taxa de Quadros Modo Full HD	MHDX 1304 (Gravação e visualização em 30 fps), MHDX 1308 (Gravação e visualização em 15 fps), MHDX 1316 (Gravação em 10 fps / Visualização em 15 fps)
Lente	3,6 mm
Ângulo de visão horizontal	98°
Ângulo de visão vertical	51°
Alcance IR	30 m

IR inteligente	Sim (Ajustável)
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Formato do vídeo	NTSC
Mudança de protocolo	Menu OSD / VHD Control*/Tester 3000 MT
Protocolos de vídeo	HDCVI (Padrão de Fábrica) / AHD-H / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS)
Relação sinal-ruído	≥65 dB
Sensibilidade	0.04 lux / F1.85 (AGC ON), 0 lux IR on
Velocidade do obturador	1/30 a 1/100000s
Sincronismo	Interno
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Ajustável), Colorido, P&B
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim

Características Complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	ON
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	ON / OFF
High Light Compensation (HLC)	Ajustável
Wide Dynamic Range (DWDR)	Ajustável
Balanço de branco	Automático / Ajustável
Modo de imagem	Padrão / Suave / Vivo
Ajuste de imagem	Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Cromo / Gamma / 2DNR
Função <i>Espelho</i>	Rotação Horizontal e Vertical
Idiomas do menu OSD	Português / Inglês
Máscara de privacidade	ON/ OFF (8 áreas programáveis)
Redução Digital de Ruído (DNR)	2D - Ajustável

Conexões

Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea

Características Elétricas

Consumo máximo de corrente	190 mA
Consumo máximo de potência	2,28 W
Tensão	12Vdc

Range de tensão	30% (8,4 ~ 15,6Vdc)
-----------------	---------------------

Proteção antissurto	15 KV (Vídeo e alimentação)
---------------------	-----------------------------

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	70 x 149 x 70 mm
-------------------------------	------------------

Peso	150g
------	------

Cor case	Branca ou Preta
----------	-----------------

Tipo case / material	Bullet / Plástico
----------------------	-------------------

Grau de proteção	IP67
------------------	------

Local de instalação	Interno e Externo
---------------------	-------------------

Características ambientais

Temperatura de armazenamento	(-)40 °C a 60 °C
------------------------------	------------------

Temperatura de operação	(-)40 °C a 60 °C
-------------------------	------------------

Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
-----------------------------------	--------------

Umidade relativa de operação	20% a 90% RH
------------------------------	--------------

Certificados

FCC	Parte 15, classe B
-----	--------------------

CE	EN 55022:2010; EN 55024:2010 EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008 IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010 IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005 IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009 IEC 61000-4-11:2004
----	---

¹ Ângulo de visão para tecnologias HD. Para a saída auxiliar analógica, o ângulo de visão para o modelo VHD 3220 D G6 é de 68,5° horizontal e 37,8° vertical e para o modelo VHD 3230 B G6 é de 58,9° horizontal e 32,8° vertical.