

## **CP 192**

## Central de Comunicação Condominial



- ▶ Capacidade para até 192 ramais
- ▶ 2 linhas de tronco e 24 ramais balanceados na placa de serviço (opcional)
- ▶ Ligação direta, sem custo e sigilosa entre os apartamentos

# SEGURANÇA ELETRÔNICA

Segurança em dobro para você

Pensando nos diversos tipos de condomínios existentes no mercado, a Intelbras-Maxcom lança a nova central de comunicação condominial de 16 a 192 ramais - perfeita para condomínios de médio porte. Utiliza as mesmas placas de ramais e de serviço da CP 352.

## CP 192

## Central de comunicação condominial



### Facilidades:

- Programação via software Terminal Programador Maxcom<sup>1</sup>
- Conector de pressão (engate rápido) para conexão dos ramais
- Bivolt automático
- Função Pânico: encaminha alerta para todos os ramais em casos de emergência
- Numeração flexível de ramais
- Modo de acesso às linhas (alternado e sequencial)
- Grupo atendedor com até 5 ramais por linha
- Portaria presente
- Desvio de chamadas
- Relógio de tempo real
- Bloqueio de ligação tarifada
- Transferência
- Pega trote
- Siga-me
- Despertador

### Características técnicas:

Tensão de operação	110 ou 220 VAC
Consumo máximo	65 W
Tipo de conexão	Conec FM plug 180°
Temperatura de operação	0°C a 55°C
Na falta de energia elétrica	Não perde programação de sistema
Ligações sigilosas	Possuem ligações sigilosas, desde que usados 2 fios para cada apto
Numeração dos ramais	201 a 398. Podem ser associados aos apartamentos de 1 a 5 dígitos (até 65534)
Tipo de telefone	Comum ou sem fio, padrão ANATEL
Tipo de discagem	Somente MF (tone)
Modularidade mínima	16 ramais
Peso bruto	5,35 kg
Dimensões (L x A x P)	50 x 36 x 17 cm



Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rua Capitão Vicente Ribeiro do Vale, 340 - Centro  
Santa Rita do Sapucaí/MG - 37540-000  
Fone/Fax: (35) 3471 9840 - CNPJ: 82.901.000/0016-03  
[www.maxcom.ind.br](http://www.maxcom.ind.br)

**intelbras**  
Maxcom