



EN54-3 Tipo B  
CERTIFICADO  
1328-CPR-0300



## ► VALKYRIE CS IP65

### Sinalizador Audiovisual Convencional de Parede para Exterior - IP65

A **VALKYRIE CS IP65** é um Sinalizador Audiovisual Convencional de baixo consumo de montagem em parede. Este dispositivo de sinalização foi concebido para ser utilizado no exterior. Estão disponíveis **4 tons** que são selecionados através dos interruptores 1 e 2 do DIL switch.

Saídas sonoras do tipo contínuo e pulsante estão disponíveis através de ligações diferenciadas no terminal negativo da alimentação, permitindo uma sinalização diferenciada dos estados de evacuação e alerta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	VALKYRIE CS IP65
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	20 V a 30 VDC
CORRENTE ALARME: ÁUDIO - BAIXAS FREQ.	4.1 mA (máx.) - 2.6 mA (min.)
CORRENTE ALARME: ÁUDIO - ALTAS FREQ.	7.5 mA (máx.) - 3 mA (min.)
CORRENTE ALARME: VISUAL	1.4 mA
NÍVEL SONORO SAÍDA - CONTÍNUO	102 dB a 1 m (máx.) - 97 dB a 1 m (min.)
NÍVEL SONORO SAÍDA - BAIXA FREQ.	103 dB a 1 m (máx.) - 98 dB a 1 m (min.)
NÍVEL SONORO SAÍDA - ALTA FREQ.	110 dB a 1 m (máx.) - 100 dB a 1 m (min.)
SECÇÃO DO CABO MÁX.	2.5 mm <sup>2</sup>
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% HR s/ condensação
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 50°C
MATERIAL CAIXA	ABS Vermelho
ÍNDICE DE PROTECÇÃO	IP65 - Tipo B - Exterior
DIMENSÕES	112 (L) x 110 (A) mm
PESO	315 g / 350 g incluindo empacotamento
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
<b>VALKYRIE CS IP65</b>	Sinalizador Áudio Convencional de Parede para Exterior – IP65
<b>VALKYRIE CSB IP65</b>	Sinalizador Audiovisual Convencional de Parede para Exterior – IP65