

Videoporteiro Residencial

IVR 1070 HS



O Videoporteiro IVR 1070 HS une a praticidade na instalação, a experiência visual de qualidade de imagem em um display 7" e o melhor custo benefício do mercado.

- » Display 7"
- » Alimentação pelo módulo interno;
- » Abertura de até 2 fechaduras;
- » Visualização de câmera extra;
- » Visualização noturna

Especificações técnicas

Módulo Interno

Tecnologia do display	TFT – LCD
Tamanho da tela	7"
Formato da tela	16:9
Resolução (H x V)	800 (H) x 480 (H) RGB
Contraste	400:1
Brilho	200 cd / m ²
Ângulo de visão	70°
Dimensões (L x A x P)	24,4 x 19,1 x 6,1 cm
Tensão de operação	Rede 100 a 240 Vac (automática)
Frequência de operação	50/60 Hz
Consumo máximo	< 7 W (em uso) < 1,5 W (em repouso)
Peso	535 g
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C
Acionamento relé NA-C	24 V/1 A

Módulo Externo

Câmera pinhole	1/4"
Lente	3,7 mm
Resolução horizontal	580 linhas
Ângulo de abertura da câmera	92° diagonal
Iluminação mínima - modo colorido	1,5 lux
Iluminação mínima - modo P&B	0,2 lux
LEDs infravermelhos	2
Abertura fechadura elétrica	12 V/1 A
Frequência de operação	50/60 Hz
Dimensões (L x A x P)	9,5 x 14,9 x 5,5 cm
Peso	146 g
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C

Principais funções



Praticidade na instalação através da alimentação pelo módulo interno, o que facilita a instalação em ambientes sem entrada de energia na área externa.



Melhor experiência visual e qualidade de imagem ao visualizar os visitantes através do **display de 7"**.



Abertura de até 2 fechaduras através do display de 7". Atenda, visualize, converse e abra as fechaduras aos visitantes de forma prática e segura.



Tenha ainda mais segurança na porta de casa ao integrar a **visualização de 1 câmera extra analógica** e visualize tudo em seu monitor.