

FONTE PoE

cod. **FS-419**

A fonte de alimentação FS-419 PoE é utilizada para aplicação de roteadores, mikrotik, ubiquiti e outros rádios compatíveis.

Com as tecnologias, SMART CHIP e SISTEMA PSI, cada projeto estará protegido contra: curto circuito e sobrecarga minimizando problemas gerados por descargas elétricas e ruídos de imagens



- Frequência de operação: de 47 a 64Hz
- Saída de tensão totalmente estabilizada
- Mais qualidade para a imagem com a tecnologia do SISTEMA PSI de proteção contra surtos e interferências
- Maior segurança com o SMART CHIP para proteção inteligente contra alta voltagem
- Proteção contra curto circuito na saída

LINHA





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Entrada full range: 90 a 240 VAC, 50/60 Hz.

Saída em vazio:

Saída em carga: 48 Vcc +/- 10 %.

Corrente de saída 500mA

Trimpot para regulagem: Não***

Dimensões: 55 mm x 112mm x 70mm

Peso: 0,087 Kg

TECNOLOGIAS



PROTEÇÃO INTELIGENTE
CONTRA ALTA VOLTAGEM



PROTEÇÃO CONTRA
SURTO E INTERFERÊNCIA

GARANTIAS



MAIS CONFIANÇA
PARA O SEU PROJETO



DIRETAMENTE NO
DISTRIBUIDOR
SEM BUROCRACIA



100%
PODE CONFIAR

CERTIFICADOS



CERTIFICADO EUROPEU
DE CONFORMIDADE
COM MEIO AMBIENTE



CERTIFICADO EUROPEU
DE QUALIDADE