

DFL 3100

Detector de fumaça linear

O detector de fumaça linear DFL3100 detecta com eficiência partículas de fumaça produzidas por uma ampla gama de fontes de combustão. Ideal para uso em galpões e em espaços de até 100 metros de comprimento.



- » Instalação por contato seco;
- » Alinhamento por laser e display;
- » Certificação EN-54;
- » Acompanha 4 espelhos refletores.

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	20 a 28 Vdc
Corrente em supervisão	23 mA
Corrente em alinhamento	56 mA
Corrente em alarme	33 mA
Tipo	Feixe óptico infravermelho
Sensibilidade	2,6 dB/m
Distância de aplicação	8 a 20 metros
	20 a 40 metros
	40 a 70 metros
	70 a 100 metros
Instalação	Alimentação: 2 fios (sem polaridade) / saída de falha: 2 fios (contato seco NF – máx. 1 A @ 30 V) / saída de alarme: 2 fios (contato seco NA – máx. 1 A @ 30 V)
Indicação visual	Vermelho: alarme / amarelo: falha / verde: alinhamento
Indicação de uso	Ambientes internos
Modo de alinhamento	2 eixos, feixe laser e display de retorno para informação de indicação de nível de sinal
Peso	0,7 Kg com base

Fotos do produto



