



### Câmera IP Bullet de 2 MP

- » 2 MP
- » Zoom Motorizado
- » Cartão SD
- » Entrada e Saída de Alarme
- » IR inteligente com alcance de 60 metros
- » Suporte PoE

60 m

ALCANCE



STARLIGHT

LINHA  
VIRTUAL

IP67

ÍNDICE DE  
PROTEÇÃO

H.265+

COMPRESSÃO  
DE VÍDEO

A VIP 3260 Z IA FT é uma câmera que proporciona imagem resolução Full-HD, possui também possui 60 metros de IR e starlight, resultando em imagens de alta qualidade tanto de dia quanto de noite. Ela conta com certificação IP67, sendo ideal para instalações em ambientes internos e externos. Além disso, possui análise inteligente de vídeo para realizar linha e cerca virtual, e tecnologia SMD.

## Especificações técnicas

### Câmera

Sensor de imagem	1/2.8" 2 megapixels CMOS
Pixels efetivos (H x V)	1920 x 1080
Memória RAM/ROM	256 MB / 128 MB
Sistema de varredura	Progressivo
Obturador eletrônico	Automático / Manual
Relação sinal-ruído	>56 dB
Velocidade do obturador	1/3~1/100000s
Sensibilidade	0,002 Lux@F1.5 (Colorido) 0,0002 Lux@F1.5 (Preto/Branco) 0 lux Preto e Branco (IR Ligado)
Tipo de lente	Varifocal motorizada

<b>Distância focal</b>	2.7 a 13.5 mm
<b>Abertura máxima</b>	F1.5
<b>Ângulo de visão</b>	Horizontal: 108° a 28° Vertical: 57° a 16° Diagonal: 130° a 33°
<b>DORI (Zoom mínimo)</b>	D: 44.1 metros O: 17.6 metros R: 8.8 metros I: 4.4 metros
<b>DORI (Zoom máximo)</b>	D: 153.1 metros O: 61.2 metros R: 30.6 metros I: 15.3 metros
<b>Distância máxima do infravermelho</b>	60 metros
<b>Quantidade de LEDs do IR</b>	4
<b>IR Inteligente</b>	Sim
<b>Detecção de anormalidade</b>	Cartão SD cheio, erro no cartão SD, desconexão de rede, conflito de IP, mudança de cena e acesso ilegal.

## Análise inteligente de vídeo\*

<b>Detecção de Movimento Inteligente (SMD+)*</b>	Sim, análise de movimento inteligente com classificação de pessoas e veículos
<b>Linha virtual*</b>	Sim, com classificação de pessoas e veículos
<b>Cerca virtual*</b>	Sim, com classificação de pessoas e veículos
<b>Região de interesse</b>	Sim ( 4 áreas )

## Vídeo

<b>Compressão de vídeo</b>	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B/ MJPEG
<b>Smart Codec</b>	Sim, H.265+ e H.264+
<b>Quantidade de streams</b>	3 streams
<b>Resoluções</b>	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
<b>Taxa de frames</b>	Stream principal: 1920x1080 (1 ~ 25/30 FPS) Stream extra 1: 704x576 (1 ~ 25 FPS) / 704 x 480 (1 ~ 30 FPS) Stream extra 2: 1280x720 (1 ~ 25/30 FPS)
<b>Controle de taxa de bits</b>	CBR / VBR
<b>Taxa de bits</b>	H.265: 3 ~ 8192 kbps H.264: 3 ~ 8192 kbps
<b>Modo Dia/Noite</b>	Automático (ICR) / Colorido / Preto e Branco
<b>Troca automática do filtro (ICR)</b>	Sim
<b>Compensação de luz de fundo</b>	BLC / WDR (120 dB) / HLC

<b>Balço do branco</b>	Automático / Luz natural / Iluminação pública / Ambiente externo / Manual / Por região
<b>Controle de ganho</b>	Automático/Manual
<b>Redução de ruído</b>	3D DNR
<b>Estabilização eletrônica de imagem (EIS)</b>	Sim
<b>Máscara de privacidade</b>	Até 4 regiões
<b>Espelhamento de imagem</b>	Sim
<b>Rotação de imagem</b>	0°/90°/180°/270°

## Áudio

<b>Canais de áudio</b>	1 entrada e 1 saída
<b>Compressão</b>	G.711a; G.711Mu; G726
<b>Filtro de ruído</b>	Sim, com ajuste de sensibilidade

## Interface

<b>Alarme</b>	1 entrada (5mA/3~5Vdc) 1 saída (300mA/12Vdc)
<b>Formato de vídeo</b>	NTSC

## Rede

<b>Interface</b>	1 RJ-45 (10/100Base-T)
<b>Protocolos</b>	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; P2P; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
<b>Compatibilidade</b>	Interface Web(Visualização, captura de imagem e configuração), Intelbras-1, Onvif S/G/T, CGI, Defense IA
<b>Idiomas</b>	Português, Inglês e Espanhol
<b>Máximo acesso de usuários</b>	20 usuários
<b>Configuração de nível de acesso</b>	Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão
<b>Armazenamento</b>	Cartão micro-SD de até 256 GB (vendido separadamente), FTP, SFTP e NAS
<b>Navegadores</b>	IE®, Chrome®, Firefox®
<b>Smartphone</b>	IOS, Android®
<b>Filtro de IP</b>	Sim
<b>Registro de log</b>	Sim
<b>Manutenção automática</b>	Sim

## Condições ambientais

<b>Alimentação</b>	12 VDC ou PoE (802.3af)
--------------------	-------------------------

<b>Consumo</b>	< 9.4 W
<b>Temperatura de operação</b>	-30 °C ~ +60 °C / umidade < 95%
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-40 °C ~ +60 °C
<b>Nível de proteção</b>	IP67
<b>Material do case</b>	Metal
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	79.0 mm x 75.9 mm x 244.1 mm
<b>Peso líquido</b>	0.82 kg

Acompanha parafusos e buchas para fixação, prensa cabo PVC rosca.

\*Este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços.

\*\* O uso deste produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, biometria, identificador do veículo, e-mail, telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas não se limitam a: informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.

## Acessórios compatíveis:



Caixa metálica VBOX 5000 E  
(vendido separadamente)



Suporte metálico VBOX 3000 P  
(vendido separadamente)



Fonte 12,8V 1A EF 1201  
(vendido separadamente)



PoE 200 AT  
(vendido separadamente)