



- » Ideal para projetos e instalações de servidores, blades, switches, storages, OLTS e sistemas de Telecom
- » Disponibilizado montado no palete e possui peças e parafusos padronizados para fácil instalação
- » Robusto e Resistente: Projetado com materiais de alta qualidade para garantir a robustez e durabilidade que um Rack precisa
- » Profundidade total de 1160mm oferecendo um melhor espaço para manuseio dos equipamentos
- » Abertura para instalação de sistema de ventilação no teto de até 8 coolers
- » Estrutura com pontos de aterramento
- » Perfil U zincado que possibilita a conexão direta dos equipamentos ao sistema de aterramento
- » Possui dupla chapa para montagem de régua PDU
- » Organizadores verticais para passagem de cabos com suportes injetados e portas de fácil remoção
- » Compatível com a norma IEC 60297

## Rack Fechado Enterprise 44U 1160mm RFE 44116



SISTEMA EASY  
MOUNTING



FÁCIL TRANSPORTE  
E MANUSEIO



ROBUSTO

O RFE 44116 é um Rack Enterprise Montado de 44U e 1160mm de profundidade. Com esse rack você consegue armazenar, organizar e proteger os equipamentos eletrônicos com a robustez e segurança necessária para seus projetos.

### Especificações técnicas

#### Dimensional

Tamanho	44U
Padrão	19 Polegadas
Dimensão externas (L x A x P)	800 x 2106 x 1160 mm
Distância entre perfis de fixação	845mm
Distância entre perfis de fixação (Sem o organizador de cabos)	860mm
Distância entre perfis de fixação (Sem a chapa PDU)	890mm
Distância entre perfis (Sem organizador de cabos e chapa PDU)	910mm
Dimensões Perfil de fixação	Conforme norma IEC 60297

## Estrutural

Porta dianteira	Perfurada com fecho escamoteável, lingueta e chave
Abertura porta dianteira	Direita ou esquerda
Porta traseira	Perfurada bipartida com fecho escamoteável, cremona e chave
Fechamento lateral	Porta dupla com fecho deslizante, fechadura cilíndrica e chave
Material	Aço SAE 1006/1008
Espessura	Estrutural 1,9 mm e 1,5 mm – Fechamentos 1,2mm e 0,9 mm
Parafuso estrutural	Philips Cabeça Painela M6x12mm
Carga estática suportada	1200 Kg
Carga dinâmica suportada	1200 Kg
Carga suportada utilizando 1U e fixação em 4 pontos	200 kg
Carga suportada utilizando 1U e fixação em 2 pontos até 290mm profundidade	30 kg
Peso	183,8 Kg

## Acabamento

Pintura	Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado
Cor e brilho	Preto fosco

## Gerais

Aplicação	Ambientes Indoor
Passagem superior para cabos	4 aberturas destacáveis
Passagem inferior para cabos	Abertura total

## Dimensional do Produto

